

HHx-Sicherungseinsätze

Hochspannungs-Hochleistungs-Sicherungseinsätze, Sonderbauformen

HHx Fuse-Links

High-Voltage Special Fuse-Links

Einleitung /
Introduction

Technische Daten nach Baureihen /
Technical Data Types of Fuses

Verpackungseinheit / Gewicht siehe Seite 236 + 237
Packing unit / Weight see page 236 + 237

HHx-Sicherungseinsätze

Hochspannungs-Hochleistungs-Sicherungseinsätze / Sonderbauformen

HHx Fuse-Links

High-Voltage Fuse-Links / Special Fuse-Links

Einleitung

Introduction



Einsatzgebiete, Baureihen

Vorbemerkung

Mit den „Sonderbauformen“ fasst SIBA spezielle Konstruktionen für verschiedene Anforderungen im Bereich der Hochspannungs-Hochleistungssicherungen zusammen. Neben reinen Sonderfällen sind hier auch die nach Werksspezifika hergestellten Sicherungen zu finden.

Sicherungen für den Schutz ölisierter Verteiltransformatoren

HHOZ-B (Seite 172ff)

Der Einbau von Hochspannungs-Sicherungseinsätzen in ölisolierten Verteiltransformatoren bietet für das Gesamtkonzept von Ortsnetzstationen Platz- und Kostensparnis.

Die Sicherungseinsätze erfüllen alle Anforderungen hinsichtlich Dichtigkeit unter Öl sowohl während der Herstellungsphase des Transfomators als auch im Dauerbetrieb.

Zur Montage im Transformator sind die Sicherungseinsätze an den Anschlusskappen mit M8-Gewindegelenken versehen.

Durch einen besonderen Aufbau des alterungsbeständigen Schmelzleiterystems, durch die Verwendung hochwertiger Keramik des Isolierrohrs sowie durch geeignete Abdichtungsmaßnahmen können die Sicherungseinsätze wartungsfrei im Transfomatorkessel verbleiben. Die Teilbereichs-Sicherung der Baureihe HHOZ-B ist erhältlich für die Bemessungsspannungsbereiche 12 kV, 24 kV und 36 kV.

HHOD-B (Seite 180f)

Auch diese Teilbereichs-Sicherung ist für den Einsatz unter Öl konzipiert, ist aber von Abmessungen bzw. Bauform her als DIN-Sicherung ausgelegt.

Die Sicherung ist erhältlich im Bemessungsspannungsbereich 24 kV.

Application range, types

Preliminary note

Using this category SIBA summarizes the special constructions of fuse-links for different requirements within the field of high-voltage fuses. Beneath clear specific cases here those fuses are to be found, which are made based on SIBA-own standards.

Fuses for the protection of oil insulated main transformers

HHOZ-B (page 172ff)

The installation of high-voltage fuse-links inside oil filled trans-formers provides space and cost savings in the total concept of distribution transformer substations.

The fuse-links fulfill all requirements regarding oiltightness during the manufacturing phase of the transformer itself and also during service operation.

The fuse-links are provided with threaded holes size M8 at their contact caps for easy installation inside the transformer.

The fuse is age resistant, owing to the specific design of the fuse element and the use of high grade ceramic as well as appropriate sealing methods. These fuse-links can be used inside oil filled trans-formers free of any ageing for many decades.

These back-up fuses are available for the following range of rated voltage: 12 kV, 24 kV and 36 kV.

HHOD-B (page 180f)

These back-up fuses, too, are designed for the use under oil within the transformer. It is constructed as a DIN-fuse, concerning mea-sures and shape.

This fuse is available for a rated voltage of 24 kV.

HHOZ-G (Seite 184ff)

Die Sicherungen dieser Baureihe sind Vielbereichssicherungen für den Einsatz unter Öl im Transformator. Durch den Einsatz dieser Sicherungen wird ein größtmöglicher Bereich aller in Frage kommenden Fehlerströme erkannt und abgeschaltet. Über den üblichen Berstschatz hinaus werden auch niedrige Überströme in Folge von Windungs- oder Erdschlüssen schnell unterbrochen.

HHOZ-G-Sicherungen bieten wir in den Bemessungsspannungsbe reichen 12 kV, 17,5 kV und 24 kV an.

Sicherungen für Freileitungsmontage

HHP-B (Seite 194f)

Mittelspannungssicherungen werden im Set geliefert. Sie ermöglichen in Freileitungen Sicherungsschutz von mastmontierten Verteiltransformatoren. Das Set besteht aus drei Hochspannungssicherungseinsätzen und einem Satz aus Kontaktarmaturen. Ein auf der Basis dieses Sets installierter Leitungsabzweig bietet die Möglichkeit einer mittelspannungsseitigen Trennung des Trans formators vom Netz. Da die Trennung unter Spannung erfolgen kann, bleibt die Freileitung während der Wartungs- und Änderungsarbeiten in Betrieb.

Die Hochspannungssicherungen sind für den Berstschatz des Trans formators vorgesehen. Das Zeit/Strom-Verhalten der Sicherungen ist auf die maximale Stehzeit der üblichen Masttransformatoren im Fehlerfall abgestimmt. Durch entsprechende Auslegung der Schmelzleiter sind die Sicherungen besonders in gewitteraktiven Gebieten zu verwenden, da die sehr kurzen Stromspitzen nicht zu einer Abschaltung führen können.

Die Sicherungen mit einem Bemessungswert von 24 kV sind in Netzen von 10 bis 20 kV einzusetzen.

HHOZ-G (page 184ff)

These fuses, designed as general purpose fuses, provide superior protection inside the so called "Intrinsically Safe Transformers". For this purpose, the high-voltage fuses are designed as general purpose fuses. The fuses will provide detection and cut-off of a widest possible range of fault currents. As well as the desired protection of transformer tanks against bursting, they also interrupt. We offer HHOZ-G fuse-links for Rated Voltage ranges of 12 kV, 17,5 kV and 24 kV.

Fuses with overhead line connectors

HHP-B (page 194f)

Medium-voltage fuses come in a set. On overhead lines they provide fuse protection for pole mounted distribution transformers. The set consists of three high-voltage fuse-links and a set of contacting armatures.

A tee-off connection installed on the basis of such a set makes it possible to isolate the transformer on the medium-voltage side from the service line. Because isolation can be achieved with the overhead line alive, service and modification work can be performed without interrupting the power supply.

The high-voltage fuses are designed to provide bursting protection for the transformer. The time-current characteristic of the fuses corresponds to the maximum withstand capability of standard pole mounted transformers under fault conditions. The special design of the fuse-link melting elements makes them especially suitable for overhead lines in thunderstorm-prone areas, because the short current peaks of lightning strikes will not cause the fuses to break. The fuses with a rated voltage 24 kV are suitable for networks with service voltages from 10 kV to 24 kV.

Von besonderem Vorteil zur Verwendung im Freileitungsbau ist das niedrige Gewicht der einzelnen Komponenten durch die Verwendung von Aluminium für die Kontaktarmaturen und Kunststoff als Werkstoff für das Isolierrohr der Sicherung.

Sicherungen für den Schutz von Spannungswandlern

HHZ-BVT (Seite 196ff)

SIBA HHZ-BVT-Sicherungen für den Schutz von Spannungswandlerkreisen sind Teilbereichssicherungen und demnach zur Unterbrechung von Kurzschlussströmen vorgesehen. Auf Grund ihrer hohen Strombegrenzungseigenschaft isolieren sie den fehlerhaften Spannungswandler in wenigen Millisekunden vom Netz. Die Sicherungen werden mit Schlagstift bevorzugt in den Bemessungsstromstärken 2 A, 3,15 A und 4 A angeboten.

Sicherungen in zylindrischer Bauform (HHZ-BVT) sind im Durchmesser 22 mm, 24 mm und 39,6 mm erhältlich. Die verfügbaren Bemessungsspannungen sind auch hier 3/7,2 kV, 6/12 kV, 10/17,5 kV, 10/24 kV und 20/36 kV bei Bemessungsströmen von 1 A bis 5 A. Die Sicherungslängen sind den jeweiligen Bemessungsspannungen angepasst.

Erstes Auswahlkriterium ist die Betriebsspannung. Die Bemessungsspannung des Sicherungseinsatzes muss größer als die Betriebsspannung sein.

Der Laststrom des Spannungswandlers ist üblicherweise relativ niedriger und beträgt meist nur wenige 100 mA. Die Sicherung ist deshalb auf die höchst zu erwartenden transienten Ströme auszulegen. Diese Ströme sollten im Kennlinienraster der Sicherungen angetragen werden, und zwischen den angetragenen Punkten und der ausgewählten Sicherungskennlinie sollte ein Selektivitätsabstand von 1:2 eingehalten werden.

An outstanding advantage for installation work on overhead lines is the low weight of the fuse and connectors, which is achieved by using aluminium for the contact armatures and polyester for the housing of the fuse.

Fuses for the protection of voltage transformer circuits

HHZ-BVT (page 196ff)

SIBA HHZ-BVT fuses for the protection of voltage transformer (VT) circuits are designed as back-up fuses for interrupting short-circuit currents. Due to their high current-limiting capacity, faulty voltage transformers are isolated from the grid in a matter of milliseconds. The fuses, which feature a striker pin, are on offer for rated currents of 2 A, 3,15 A and 4 A.



Cylindrical versions of fuses (HHZ-BVT) are available with a diameter of 22 mm, 24 mm and 39,6 mm for rated voltages of 3/7,2 kV, 6/12 kV, 10/17,5 kV, 10/24 kV and 20/36 kV and correspond to rated currents between 1 A and 5 A. The fuse lengths are matched to the relevant rated voltage.

The first criteria for selection is the operating voltage. The rated voltage of the fuse-link must exceed the operating voltage of the system.

Under normal conditions, the VT's load current is relatively lower and amounts to several 100 mA only. The fuse must therefore be selected to withstand worst-case transients. These currents should be marked in the characteristic diagram of the fuses, whereby a discrimination safety margin of 1:2 is recommended between the points marked and the selected fuse characteristic.

12 kV

L1 = 360 mm



Vorzugsabmessung / Standard dimension

Beidseitiges Innengewinde / Both ends female thread

Ohne Schlagstift / Without striker pin

Mit Schlagstift / With striker pin

Einsatz / Application

Einbau in den Öl-Transformer / Oil-transformer application


Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

Betriebsklasse / Class
Teilbereich / Back-up


IEC 60282-1

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Gewinde Thread		Bemessungsstrom Rated Current	Länge Length		Durchmesser D Diameter D
		A	B		L1	L2	
		kV			mm	mm	
12	30 310 11	M8	M8	6,3 - 125	360	371	63,5
	30 310 16	M8	G1/8"		360	383	


Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.		Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current - I ₁	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current - I ₃	Schmelzintegral Pre-Arcing-I ² t- Value	Ausschalt- integral Total I ² t-Value	Leistungs- abgabe Power Loss
	o. Schlagstift w/o striker pin	m. Schlagstift striker pin						
A			kg/1	kA	A	A ² s	A ² s	W
6,3	30 310 11.6,3	30 310 16.6,3	2,6	63	22	45	360	16
10	30 310 11.10	30 310 16.10	2,6	63	34	75	560	28
16	30 310 11.16	30 310 16.16	2,6	63	56	250	2.000	28
20	30 310 11.20	30 310 16.20	2,6	63	70	640	4.800	23
25	30 310 11.25	30 310 16.25	2,6	63	90	1.050	7.500	29
31,5	30 310 11.31,5	30 310 16.31,5	2,6	63	110	1.700	12.000	38
40	30 310 11.40	30 310 16.40	2,6	63	140	2.900	19.000	50
50	30 310 11.50	30 310 16.50	2,6	63	170	5.700	33.000	56
63	30 310 11.63	30 310 16.63	2,6	63	210	10.700	66.000	63
80	30 310 11.80	30 310 16.80	2,6	63	280	17.500	175.000	120
100	30 310 11.100	30 310 16.100	2,6	63	350	41.500	415.000	136
125	30 310 11.125	30 310 16.125	2,6	63	438	56.500	565.000	181

12 kV**L1 = 360 mm**

Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic





Durchlass-Strom
Cut-off current



24 kV

L1 = 360 mm



Beidseitiges Innengewinde / Both ends female thread

Ohne Schlagstift / Without striker pin

Mit Schlagstift / With striker pin

Einsatz / Application

Einbau in den Oil-Transformer / Oil-transformer application


Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

Betriebsklasse / Class
Teilbereich / Back-up


IEC 60282-1

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Gewinde Thread		Bemessungsstrom Rated Current	Länge Length		Durchmesser D Diameter D
		A	B		L1	L2	
		kV			mm	mm	
24	30 312 11	M8	M8	6,3 - 80	360	371	63,5
	30 312 15	M8	-	6,3 - 80	360	365	
	30 312 16	M8	G1/8"	6,3 - 80	360	383	


Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.			Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current - I_1	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current - I_3	Schmelz- integral Pre-Arcing- I^2t -Value	Ausschalt- integral Total I^2t - Value	Leistungs- abgabe Power Loss
	o. Schlagstift w/o striker pin	m. Schlagstift striker pin	m. Schlagstift striker pin	kg/1	kA	A	A^2s	A^2s	W
6,3	30 312 11.6,3	30 312 15.6,3	30 312 16.6,3	2,6	63	25	30	160	30
10	30 312 11.10	30 312 15.10	30 312 16.10	2,6	63	35	70	400	54
16	30 312 11.16	30 312 15.16	30 312 16.16	2,6	63	56	120	1.200	61
20	30 312 11.20	30 312 15.20	30 312 16.20	2,6	63	70	550	5.500	28
25	30 312 11.25	30 312 15.25	30 312 16.25	2,6	63	95	920	9.200	58
31,5	30 312 11.31,5	30 312 15.31,5	30 312 16.31,5	2,6	63	120	1.400	14.000	76
40	30 312 11.40	30 312 15.40	30 312 16.40	2,6	63	140	2.200	22.000	94
50	30 312 11.50	30 312 15.50	30 312 16.50	2,6	63	180	4.700	47.000	108
63	30 312 11.63	30 312 15.63	30 312 16.63	2,6	63	220	8.700	87.000	114
80	30 312 11.80	30 312 15.80	30 312 16.80	2,6	63	300	15.500	150.000	176

24 kV**L1 = 360 mm**

Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic




Durchlass-Strom
Cut-off current



36 kV

L = 442 mm



Vorzugsabmessung / Standard dimension

Beidseitiges Innengewinde / Both ends female thread
Ohne Schlagstift / Without striker pin

Einsatz / Application
Einbau in den Transfomator / Transformer application

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

Betriebsklasse / Class
Teilbereich / Back-up


IEC 60282-1

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Länge "e" Length "e"	Durchmesser D Diameter D
kV		A	mm	mm
36	30 466 13	6,3 - 16	442	53


Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current	Schmelzintegral Pre-Arcing-I ² t- Value	Ausschalt- integral Total I ² t-Value	Leistungs- abgabe Power Loss	Kalt- widerstand Cold resistance
A		kg/1	kA	A	A ² s	A ² s	W	mΩ
6,3	30 466 13.6,3		40	22	45	360	44	819
10	30 466 13.10		40	34	75	560	78	521
16	30 466 13.16		40	56	250	3.000	74	241

36 kV**L = 442 mm**

Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic





Durchlass-Strom
Cut-off current



36 kV

L1 = 360 mm / 440 mm



Vorzugsabmessung / Standard dimension

Beidseitiges Innengewinde / Both ends female thread

Ohne Schlagstift / Without striker pin

Mit Schlagstift / With striker pin

Einsatz / Application

Einbau in den Öl-Transformer / Oil-transformer application


Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

Betriebsklasse / Class
Teilbereich / Back-up


IEC 60282-1

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Gewinde		Bemessungsstrom Rated Current	Länge		Durchmesser D Diameter D		
		Thread			Length	L1			
		A	B						
kV				A	mm	mm	mm		
36	30 323 11	M8	M8	6,3 - 25	360	371	63,5		
	30 324 11	M8	M8	31,5 - 40	440	451			
	30 323 16	M8	G1/8"	10 - 25	360	383			
	30 324 16	M8	G1/8"	31,5 - 40	440	463			


Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.		Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current - I_1	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current - I_3	Schmelzintegral Pre-Arcing- I^2t - Value	Ausschaltintegral Total I^2t -Value	Leistungs- abgabe Power Loss
	o. Schlagstift w/o striker pin	m. Schlagstift striker pin						
	A							
6,3	30 323 11.6,3	30 323 16.6,3	kg/1	kA	A	A ² s	A ² s	W
10	30 323 11.10	30 323 16.10	2,6	40	22	45	360	49
16	30 323 11.16	30 323 16.16	2,6	40	30	70	1.100	85
20	30 323 11.20	30 323 16.20	2,6	40	60	160	1.900	50
25	30 323 11.25	30 323 16.25	2,6	40	80	550	6.600	73
31,5	30 324 11.31,5	30 324 16.31,5	3,6	40	100	920	11.000	88
40	30 324 11.40	30 324 16.40	3,6	40	130	1.400	16.800	132
					160	2.640	31.700	155

36 kV**L1 = 360 mm / 440 mm**

Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic




Durchlass-Strom
Cut-off current



24 kV

"e" = 292 mm



Vorzugsabmessung / Standard dimension

Nach DIN 43 625 / Acc. DIN 43 625

Einsatz / Application
Einbau in den Öl-Transformator / Oil-transformer application

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

 Betriebsklasse / Class
Teilbereich / Back-up

 IEC 60282-1
DIN 43 625


VDE 0670-4

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Länge "e" Length "e"	Durchmesser D Diameter D
kV		A	mm	mm
24	30 336 13	2 - 20	292	53


Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current	Schmelzintegral Pre-Arcing- I^2t - Value	Ausschalt- integral Total I^2t -Value	Leistungs- abgabe Power Loss
A		kg/1	kA	A	A ² s	A ² s	W
2	30 336 13.2	2,2	63	16	3,2	21	14
3,15	30 336 13.3,15	2,2	63	19	16	105	17
4	30 336 13.4	2,2	63	24	29	195	20
5	30 336 13.5	2,2	63	30	41	270	26
6,3	30 336 13.6,3	2,2	63	32	45	360	29
10	30 336 13.10	2,2	63	34	75	560	55
16	30 336 13.16	2,2	63	64	250	2.000	62
20	30 336 13.20	2,2	63	100	540	4.100	48

24 kV**"e" = 442 mm**


Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic



Durchlass-Strom
Cut-off current



unbeeinflußter Kurzschlußstrom
Prospective short-circuit-current (Sym. r.m.s.)

24 kV
"e" = 442 mm


Nach DIN 43 625 / Acc. DIN 43 625
Mit und ohne Abschirmung / With and without screen

Einsatz / Application
Einbau in den Öl-Transformator / Oil-transformer application

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

Betriebsklasse / Class
Teilbereich / Back-up

IEC 60282-1
DIN 43 625


VDE 0670-4

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Länge "e" Length "e"	Durchmesser D Diameter D
kV		A	mm	mm
24	30 329 13	16	442	53
	30 330 13	16 - 40		53
	30 465 13	50 - 63		67


Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current - I_1	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current - I_3	Schmelz- integral Pre-Arcing- I^2t -Value	Ausschalt- integral Total I^2t -Value	Leistungs- abgabe Power Loss
A		kg/1	KA	A	A^2s	A^2s	W
16	30 329 13.16	2,2	63	56	250	2.000	59
20	-	2,2	63	70	640	4.100	46
25	-	2,2	63	90	1.050	7.500	56
31,5	-	2,2	63	110	1.700	12.000	72
40	-	2,2	63	140	2.900	19.000	106
50	-	2,9	63	170	5.700	33.000	108
63	-	2,9	63	210	10.700	66.000	132

24 kV**"e" = 442 mm**

Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic





Durchlass-Strom
Cut-off current



unbeeinflußter Kurzschlußstrom
Prospective short-circuit-current (Sym. r.m.s.)

12 kV

L1 = 360 mm



Beidseitiges Innengewinde / Both ends female thread

Ohne Schlagstift / Without striker pin

Mit Schlagstift / With striker pin

Einsatz / Application

Einbau in den Öl-Transformer / Oil-transformer application


Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

Betriebsklasse / Class
Vielbereich /
General purpose


IEC 60282-1

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Gewinde Thread		Bemessungsstrom Rated Current	Länge Length		Durchmesser D Diameter D
		A	B		L1	L2	
		kV		mm	mm	mm	
12	30 310 91	M8	M8	8 - 50	360	371	63,5
	30 310 96	M8	G1/8"		360	383	


Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. Article No.		Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current - I ₁	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current - I ₃	Schmelzintegral Pre-Arcing-I ² t- Value	Ausschalt- integral Total I ² t- Value	Leistungs- abgabe Power Loss						
	o. Schlagstift w/o striker pin	m. Schlagstift striker pin												
A			kg/1	kA	A	A ² s	A ² s	W						
8	30 310 91.8	30 310 96.8	2,6	63	25	172	1.800	8						
10	30 310 91.10	30 310 96.10	2,6	63	29	250	2.800	11						
12	30 310 91.12	30 310 96.12	2,6	63	37	340	3.800	13						
16	30 310 91.16	30 310 96.16	2,6	63	42	830	9.200	17						
20	30 310 91.20	30 310 96.20	2,6	63	60	1.730	17.300	20						
22	30 310 91.22	30 310 96.22	2,6	63	67	2.260	22.600	12						
40	30 310 91.40	30 310 96.40	2,6	63	80	3.530	35.500	35						
50	30 310 91.50	30 310 96.50	2,6	63	96	5.490	55.000	46						

12 kV**L1 = 360 mm**

Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic





Durchlass-Strom
Cut-off current



17,5 kV

L1 = 360 mm



Beidseitiges Innengewinde / Both ends female thread

Ohne Schlagstift / Without striker pin

Mit Schlagstift / With striker pin

Einsatz / Application

Einbau in den Öl-Transformer / Oil-transformer application


Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

Betriebsklasse / Class
Vielbereich /
General purpose


IEC 60282-1

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Gewinde Thread		Bemessungsstrom Rated Current	Länge Length		Durchmesser D Diameter D
		A	B		L1	L2	
		kV		mm	mm	mm	
17,5	30 311 91	M8	M8	10 - 20	360	371	63,5
	30 311 96	M8	G1/8"		360	383	


Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. Article No.		Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current - I ₁	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current - I ₃	Schmelzintegral Pre-Arcing-I ² t- Value	Ausschalt- integral Total I ² t- Value	Leistungs- abgabe Power Loss
	o. Schlagstift w/o striker pin	m. Schlagstift striker pin						
	A							
10	30 311 91.10	30 311 96.10	kg/1	2,6	63	33	250	2.400
16	30 311 91.16	30 311 96.16		2,6	63	41	1.100	12.000
20	30 311 91.20	30 311 96.20		2,6	63	57	1.700	13.500

17,5 kV**L1 = 360 mm**

Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic





Durchlass-Strom
Cut-off current



12 kV

L = 360 mm



Beidseitiges Innengewinde / Both ends female thread

Ohne Schlagstift / Without striker pin

Mit Schlagstift / With striker pin

Einsatz / Application

Einbau in den Öl-Transformer / Oil-transformer application


Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

Betriebsklasse / Class
Vielbereich /
General purpose


IEC 60282-1

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Gewinde Thread		Bemessungsstrom Rated Current	Länge Length		Durchmesser D Diameter D
		A	B		L1	L2	
kV				A	mm	mm	mm
24	30 315 91	M8	M8	8 - 10	293	304	63,5
	30 315 95	M8	-		293	298	
	30 315 96	M8	M1/8"		293	316	


Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.			Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current - I_1	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current - I_3	Schmelz- integral Pre-Arcing- I^2t -Value	Ausschalt- integral Total I^2t - Value	Leistungs- abgabe Power Loss
	o. Schlagstift w/o striker pin	m. Schlagstift striker pin	m. Schlagstift striker pin						
	A								
8	30 315 91.8	30 315 95.8	30 315 96.8	2,6	63	25	172	1.900	17
10	30 315 91.10	30 315 95.10	30 315 96.10	2,6	63	28	250	3.200	21

12 kV**L = 360 mm**

Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic





Durchlass-Strom
Cut-off current



24 kV

L1 = 360 mm



Beidseitiges Innengewinde / Both ends female thread

Ohne Schlagstift / Without striker pin

Mit Schlagstift / With striker pin

Einsatz / Application

Einbau in den Öl-Transformator / Oil-transformer application


Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

Betriebsklasse / Class
Vielbereich /
General purpose


IEC 60282-1

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Gewinde Thread		Bemessungsstrom Rated Current	Länge Length		Durchmesser D Diameter D
		A	B		L1	L2	
kV				A	mm	mm	mm
24	30 312 91	M8	M8	6,3 - 20	360	371	63,5
	30 312 95	M8	-		360	365	
	30 312 96	M8	M1/8"		360	383	


Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.			Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current - I_1	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current - I_3	Schmelz- integral Pre-Arcing- I^2t -Value	Ausschalt- integral Total I^2t - Value	Leistungs- abgabe Power Loss
	o. Schlagstift w/o striker pin	m. Schlagstift striker pin	m. Schlagstift striker pin						
	A								
6,3	30 312 91.6,3	30 312 95.6,3	30 312 96.6,3	2,6	63	24	110	1.200	13
8	30 312 91.8	30 312 95.8	30 312 96.8	2,6	63	25	172	1.900	17
10	30 312 91.10	30 312 95.10	30 312 96.10	2,6	63	28	250	3.200	21
12	30 312 91.12	30 312 95.12	30 312 96.12	2,6	63	37	460	5.100	24
16	30 312 91.16	30 312 95.16	30 312 96.16	2,6	63	42	830	8.300	31
20	30 312 91.20	30 312 95.20	30 312 96.20	2,6	63	60	1.730	17.300	21

24 kV**L1 = 360 mm**

Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic





Durchlass-Strom
Cut-off current



24 kV

L1 = 440 mm



Beidseitiges Innengewinde / Both ends female thread

Ohne Schlagstift / Without striker pin

Mit Schlagstift / With striker pin

Einsatz / Application

Einbau in den Öl-Transformer / Oil-transformer application


Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

Betriebsklasse / Class
Vielbereich /
General purpose


IEC 60282-1

Bemes- nungsspan- nung Rated Vol- tage	Artikel Article	Gewinde Thread		Bemessungsstrom Rated Current	Länge Length		Durchmesser D Diameter D
		A	B		L1	L2	
		kV			mm	mm	
24	30 313 91	M8	M8	25 - 40	440	451	63,5
	30 313 95	M8	-		440	445	
	30 313 96	M8	M1/8"		440	463	


Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.			Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current - I ₁	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current - I ₃	Schmelzin- tegral Pre-Arcing- I ² t-Value	Ausschalt- integral Total I ² t- Value	Leistungs- abgabe Power Loss
	o. Schlagstift w/o striker pin	m. Schlagstift striker pin	m. Schlagstift striker pin						
	A								
25	30 313 91.25	30 313 95.25	30 313 96.25	3,6	63	57	1.150	10.500	40
31,5	30 313 91.31,5	30 313 95.31,5	30 313 96.31,5	3,6	63	72	2.100	16.500	55
40	30 313 91.40	30 313 95.40	30 313 96.40	3,6	63	84	2.850	19.500	71

24 kV**L1 = 440 mm**

Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic




Durchlass-Strom
Cut-off current



24 kV

L = 461 mm



Transformatorschutz in Freileitungsnetzen/
Transformer protection in overhead networks
Mit Schlagstift / With striker pin

Einsatz / Application
Mit Steckverbbindern / With plug-connectors

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

Betriebsklasse / Class
Teilbereich / Back-up

IEC 60282-1
VDE 0670

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Länge L Length L	Durchmesser D Diameter D
kV		A	mm	mm
24	30 335 13	32	461	67


Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current - I_1	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current - I_3	Schmelzintegral Pre-Arcing- I^2t - Value	Ausschalt- integral Total I^2t -Value	Leistungs- abgabe Power Loss	Kaltwider- stand Cold Resistance
A		kg/1	kA	A	A ² s	A ² s	W	mΩ
32	30 335 13.32	2,2	20	200	3.680	20.500	50	35

24 kV


L = 461 mm




Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic



Durchlass-Strom
Cut-off current



2,4/7,2 kV L = 111 mm


Vorzugsabmessung / Standard dimension

Einsatz / Application

Für den Schutz von Spannungswandlern / For voltage transformer protection

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

Betriebsklasse / Class Teilbereich / Back-up		Werksnorm		Company Standard
Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Länge 1 "e" Length 1 "e"	Länge 2 "e" Length 2 "e"
kV		A	mm	mm
2,4/7,2	30 516 11	1		
		2		
		3		
		4		
		5	111	128

Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current	Schmelzintegral Pre-Arcing- I^2t -Value	Ausschaltintegral Total I^2t -Value	Leistungsabgabe Power Loss
A		kg/1	kA	A	A ² s	A ² s	W
1	30 516 11.1	1,2	63	8	0,6	2	3,1
2	30 516 11.2	1,2	63	12	3,2	10	5,5
3	30 516 11.3	1,2	63	24	16	48	6,1
4	30 516 11.4	1,2	63	32	29	85	7,4
5	30 516 11.5	1,2	63	40	41	121	9,0


Verwendung nur in Kombination mit geeignetem Isoliermedium zur Gewährleistung der dielektrischen Festigkeit aufgrund der Schaltspannung gemäß IEC 60 282-1 Tab.8

Application only in combination with a proper insulating medium to guarantee the dielectrical strength in case of switching voltages acc. IEC 60 282-1 Tab.8


2,4/7,2 kV L = 111 mm




Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic



Durchlass-Strom
Cut-off current



3/7,2 kV**L = 220 mm****Einsatz / Application**

Für den Schutz von Spannungswandlern / For voltage transformer protection

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece


Betriebsklasse / Class Teilbereich / Back-up	Werksnorm	Company Standard
Rated Voltage kV	Article	Rated Current A
3/7,2	30 371 11	0,5 - 5

Bemessungs- spannung Rated Voltage kV	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current A	Länge L Length L mm	Durchmesser D Diameter D mm
3/7,2	30 371 11	0,5 - 5	220	39,6


Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current - I_1	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current - I_3	Schmelzintegral Pre-Arcing- I^2t -Value	Ausschaltintegral Total I^2t -Value	Leistungsabgabe Power Loss
A		kg/1	kA	A	A^2s	A^2s	W
0,5	30 371 11.0,5	0,7	63	2,5	0,1	0,9	1,9
1	30 371 11.1	0,7	63	8	0,6	1,9	3,1
2	30 371 11.2	0,7	63	16	3,2	9,9	5,5
3	30 371 11.3	0,7	63	24	16,1	47,8	6,1
4	30 371 11.4	0,7	63	32	28,9	85,3	7,4
5	30 371 11.5	0,7	63	40	40,9	120,7	9,0

3/7,2 kV**L = 220 mm**

Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic




Durchlass-Strom
Cut-off current



3/7,2 kV

L = 142 mm / 195 mm


Einsatz / Application

Für den Schutz von Spannungswandlern / For voltage transformer protection

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece


Betriebsklasse / Class Teilbereich / Back-up	Werksnorm	Company Standard
---	-----------	------------------

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Länge L Length L	Durchmesser D Diameter D
kV		A	mm	mm
3/7,2	30 383 11	0,5 - 5	142	24
	30 377 11	0,5 - 3	195	24


Bemessungs- strom Rated Cur- rent	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current - I ₁	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current - I ₃	Schmelzintegral Pre-Arcing- I ² t-Value	Ausschalt- integral Total I ² t-Value	Leistungsabgabe Power Loss
A		kg/1	kA	A	A ² s	A ² s	W
0,5	30 383 11.0,5	30 377 11.0,5	0,2	63	2,5	0,1	0,9
1	30 383 11.1	30 377 11.1	0,2	63	8	0,6	1,9
2	30 383 11.2	30 377 11.2	0,2	63	12	3,2	9,9
3	30 383 11.3	30 377 11.3	0,2	63	24	16,1	47,8
4	30 383 11.3		0,2	63	32	28,9	85,3
5	30 383 11.3		0,2	63	40	40,9	120,7
							9,0

3/7,2 kV**L = 142 mm / 195 mm**

Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic




Durchlass-Strom
Cut-off current



6/12 kV

L = 160 mm



Vorzugsabmessung / Standard dimension

Einsatz / Application

Für den Schutz von Spannungswandlern / For voltage transformer protection


Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

Betriebsklasse / Class Teilbereich / Back-up		Werksnorm		Company Standard
Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Länge "e" Length "e"	Durchmesser D Diameter D
kV		A	mm	mm
6,12	30 440 11	0,1 - 6,3	160	22


Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current	Schmelz- integral Pre-Arcing- I^2t -Value	Ausschalt- integral Total I^2t -Value	Leistungs- abgabe Power Loss	Kalt- widerstand Cold resistance
A		kg/1	kA	A	A ² s	A ² s	W	mΩ
0,1	30 440 11.0,1		63	1,5	0,035	0,35	2,0	20.000
0,3	30 440 11.0,3		63	3,1	0,6	3,6	4,0	3.800
0,5	30 440 11.0,5		63	4,0	0,4	3,4	1,0	3.490
0,6	30 440 11.0,6		63	4,8	0,6	5,1	1,3	2.930
1	30 440 11.1		63	8	1,8	13	2,5	1.650
2	30 440 11.2		63	16	2,9	21	9,0	1.300
3,15	30 440 11.3,15		63	25	9,2	55	12	735
4	30 440 11.4		63	32	17	90	14	540
5	30 440 11.5		63	40	29	116	18	410
6,3	30 440 11.6		63	50	47	150	25	325

3/7,2 kV**L = 220 mm**

Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic




Durchlass-Strom
Cut-off current



6/12 kV

L = 220 mm

**Einsatz / Application**

Für den Schutz von Spannungswandlern / For voltage transformer protection

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece


Betriebsklasse / Class Teilbereich / Back-up	Werksnorm	Company Standard

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Länge L Length L	Durchmesser D Diameter D
kV		A	mm	mm
6/12	30 372 11	0,5 - 5	220	39,6


Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current - I_1	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current - I_3	Schmelzintegral Pre-Arcing- I^2t -Value	Ausschaltintegral Total I^2t -Value	Leistungsabgabe Power Loss
A		kg/1	kA	A	A ² s	A ² s	W
0,5	30 372 11.0,5	0,7	63	2,5	0,1	0,9	3,3
1	30 372 11.1	0,7	63	8	0,6	1,9	5,3
2	30 372 11.2	0,7	63	12	3,2	9,9	9,4
3	30 372 11.3	0,7	63	24	16,1	47,8	11
4	30 372 11.4	0,7	63	32	28,9	85,3	12
5	30 372 11.5	0,7	63	40	40,9	120,7	16


6/12 kV**L = 220 mm**

Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic



Durchlass-Strom
Cut-off current



6/12 kV**L = 195 mm****Einsatz / Application**

Für den Schutz von Spannungswandlern / For voltage transformer protection

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece


Betriebsklasse / Class Teilbereich / Back-up	Werksnorm	Company Standard
---	-----------	------------------

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Länge L Length L	Durchmesser D Diameter D
kV		A	mm	mm
6/12	30 378 11	0,5 - 4	195	24


Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current - I_1	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current - I_3	Schmelzintegral Pre-Arcing- I^2t -Value	Ausschaltintegral Total I^2t -Value	Leistungsabgabe Power Loss
A		kg/1	kA	A	A ² s	A ² s	W
0,5	30 378 11.0,5	0,2	63	2,5	0,1	0,9	3,3
1	30 378 11.1	0,2	63	8	0,6	1,9	5,3
2	30 378 11.2	0,2	63	12	3,2	9,9	9,4
3	30 378 11.3	0,2	63	24	16,1	47,8	11
4	30 378 11.4	0,2	63	32	28,9	85,3	12



6/12 kV**L = 195 mm**

Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic



Durchlass-Strom
Cut-off current



8,3/15,5 kV
L = 327 mm


Vorzugsabmessung / Standard dimension

Einsatz / Application

Für den Schutz von Spannungswandlern / For voltage transformer protection

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece


 Betriebsklasse / Class
 BE-Teilbereich
 BE-Back-up


IEEE C37.41

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Länge "L" Length "L"	Durchmesser D Diameter D
kV		A	mm	mm
8,3/15,5	30 435 11	0,5 - 7E	327	39,6

Bemessungsstrom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current	Schmelzintegral Pre-Arcing- I^2t -Value	Ausschaltintegral Total I^2t -Value	Leistungsabgabe Power Loss
A		kg/1	kA	A ² s	A ² s	W
0,5	30 435 11.0,5E	1,02	80	0,1	0,8	4,3
0,75	30 435 11.0,75E	1,02	80	0,4	3,2	5
1	30 435 11.1E	1,02	80	1	8,6	5,8
2	30 435 11.2E	1,02	80	4	34	7,7
3	30 435 11.3E	1,02	80	16	143	14,9
4	30 435 11.4E	1,02	80	25	215	19
5	30 435 11.5E	1,02	80	44	265	24
7	30 435 11.7E	1,02	80	130	580	29

8,3/15,5 kV L = 327 mm

Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic


8,3/15,5 kV L = 186 mm


Vorzugsabmessung / Standard dimension

Einsatz / Application

Für den Schutz von Spannungswandlern / For voltage transformer protection

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

Betriebsklasse / Class Teilbereich / Back-up		Werksnorm		Company Standard
Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Länge 1 "e" Length 1 "e"	Länge 2 "e" Length 2 "e"
kV		A	mm	mm
8,3/15,5	30 517 11	1	186	203
		2		
		3		
		4		
		5		

Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current	Schmelzintegral Pre-Arcing- I^2t -Value	Ausschaltintegral Total I^2t -Value	Leistungsabgabe Power Loss
A		kg/1	kA	A	A ² s	A ² s	W
1	30 517 11.1	1,2	63	8	0,6	2	7
2	30 517 11.2	1,2	63	12	3,2	10	13
3	30 517 11.3	1,2	63	24	16	48	15
4	30 517 11.4	1,2	63	32	29	85	20
5	30 517 11.5	1,2	63	40	41	121	24


Verwendung nur in Kombination mit geeignetem Isoliermedium zur Gewährleistung der dielektrischen Festigkeit aufgrund der Schaltspannung gemäß IEC 60 282-1 Tab.8

Application only in combination with a proper insulating medium to guarantee the dielectrical strength in case of switching voltages acc. IEC 60 282-1 Tab.8


8,3/15,5 kV L = 186 mm





Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic



Durchlass-Strom
Cut-off current



10/17,5 kV L = 340 mm

Einsatz / Application

Für den Schutz von Spannungswandlern / For voltage transformer protection

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece


 Betriebsklasse / Class
 Teilbereich / Back-up
Werksnorm**Company Standard**

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Länge L Length L	Durchmesser D Diameter D
kV		A	mm	mm
10/17,5	30 373 11	0,5 - 5	340	39,6


Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current - I_1	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current - I_3	Schmelzintegral Pre-Arcing- I^2t -Value	Ausschaltintegral Total I^2t -Value	Leistungsabgabe Power Loss
A		kg/1	kA	A	A ² s	A ² s	W
0,5	30 373 11.0,5	1,1	63	2,5	0,1	0,9	4,4
1	30 373 11.1	1,1	63	8	0,6	1,9	7,4
2	30 373 11.2	1,1	63	12	3,2	9,9	13
3	30 373 11.3	1,1	63	24	16,1	47,8	15
4	30 373 11.4	1,1	63	32	28,9	85,3	20
5	30 373 11.5	1,1	63	40	40,9	120,7	24


10/17,5 kV L = 340 mm


Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic



Durchlass-Strom
Cut-off current



10/17,5 kV L = 220 mm

Einsatz / Application

Für den Schutz von Spannungswandlern / For voltage transformer protection

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece


Betriebsklasse / Class Teilbereich / Back-up	Werksnorm	Company Standard
---	-----------	---------------------

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Länge L Length L	Durchmesser D Diameter D
kV		A	mm	mm
10/17,5	30 444 11	0,5 - 3	220	39,6


Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current - I_1	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current - I_3	Schmelzintegral Pre-Arcing- I^2t -Value	Ausschaltintegral Total I^2t -Value	Leistungsabgabe Power Loss
A		kg/1	kA	A	A ² s	A ² s	W
0,5	30 444 11.0,5	0,7	63	2,5	0,1	0,9	4,4
1	30 444 11.1	0,7	63	8	0,6	1,9	7,4
2	30 444 11.2	0,7	63	12	3,2	9,9	13
3	30 444 11.3	0,7	63	24	16,1	47,8	15



10/17,5 kV L = 220 mm


Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic



Durchlass-Strom
Cut-off current



10/17,5 kV L = 359 mm

Einsatz / Application


Für den Schutz von Spannungswandlern / For voltage transformer protection

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece


Betriebsklasse / Class Teilbereich / Back-up	Werksnorm	Company Standard

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Länge L Length L	Durchmesser D Diameter D
kV		A	mm	mm
10/17,5	30 379 11	0,5 - 3	359	24


Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current - I_1	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current - I_3	Schmelzintegral Pre-Arcing- I^2t -Value	Ausschaltintegral Total I^2t -Value	Leistungsabgabe Power Loss
A		kg/1	kA	A	A ² s	A ² s	W
0,5	30 379 11.0,5	0,8	63	2,5	0,1	0,9	4,4
1	30 379 11.1	0,8	63	8	0,6	1,9	7,4
2	30 379 11.2	0,8	63	12	3,2	9,9	13
3	30 379 11.3	0,8	63	24	16,1	47,8	15


10/17,5 kV L = 359 mm


Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic



Durchlass-Strom
Cut-off current



10/24 kV L = 250 mm


Vorzugsabmessung / Standard dimension

Einsatz / Application

Für den Schutz von Spannungswandlern / For voltage transformer protection

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

 Betriebsklasse / Class
Teilbereich / Back-up



Werksnorm



 Company
Standard

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Länge "e" Length "e"	Durchmesser D Diameter D
kV		A	mm	mm
10/24	30 441 11	0,1 - 6,3	250	55
	30 443 11	0,1 - 2		

Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs- ausschalt- strom Rated Bre- aking Current	Minimaler Ausschalt- strom Min. Breaking Current	Schmelz- integral Pre-Arcing- I^2t -Value	Ausschalt- integral Total I^2t - Value	Leistungs- abgabe Power Loss	Kalt- widerstand Cold resistance	
A		kg/1	KA	A	A ² s	A ² s	W	mΩ	
0,1	30 441 11.0,1	30 443 11.0,1		63	1,5	0,035	0,35	4	40.000
0,3	30 441 11.0,3	30 443 11.0,3		63	3,1	0,6	3,6	7	7.700
0,5	30 441 11.0,5	30 443 11.0,5		63	4,0	0,4	3,4	1,9	6.980
0,6	30 441 11.0,6	30 443 11.0,6		63	4,8	0,6	5,1	2,3	5.860
1	30 441 11.1	30 443 11.1		63	8	1,8	13	4,2	3.300
2	30 441 11.2	30 443 11.2		63	16	2,9	21	16	2.600
3,15	30 441 11.3,15			63	25	9,2	55	22,5	1.470
4	30 441 11.4			63	32	17	90	28	1.080
5	30 441 11.5			63	40	29	116	35	820
6,3	30 441 11.6			63	50	47	150	48	650

10/24 kV L = 250 mm

Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic

Durchlass-Strom
Cut-off current


10/24 kV**L = 340 mm****Einsatz / Application**


Für den Schutz von Spannungswandlern / For voltage transformer protection

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece


Betriebsklasse / Class Teilbereich / Back-up	Werksnorm	Company Standard
10/24	30 374 11	0,5 - 5
		340
		39,6

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Länge L Length L	Durchmesser D Diameter D
kV		A	mm	mm
10/24	30 374 11	0,5 - 5	340	39,6


Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current - I_1	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current - I_3	Schmelzintegral Pre-Arcing- I^2t -Value	Ausschaltintegral Total I^2t -Value	Leistungsabgabe Power Loss
A		kg/1	kA	A	A ² s	A ² s	W
0,5	30 374 11.0,5	1,1	63	2,5	0,1	0,9	6
1	30 374 11.1	1,1	63	8	0,6	1,9	9
2	30 374 11.2	1,1	63	12	3,2	9,9	15
3	30 374 11.3	1,1	63	24	16,1	47,8	17
4	30 374 11.4	1,1	63	32	28,9	85,3	26
5	30 374 11.5	1,1	63	40	40,9	120,7	31



10/24 kV L = 340 mm


Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic



Durchlass-Strom
Cut-off current



10/24 kV L = 359 mm

Einsatz / Application

Für den Schutz von Spannungswandlern / For voltage transformer protection

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece


 Betriebsklasse / Class
 Teilbereich / Back-up
Werksnorm**Company Standard**

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Länge L Length L	Durchmesser D Diameter D
kV		A	mm	mm
10/24	30 380 11	0,5 - 3	359	24


Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current - I_1	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current - I_3	Schmelzintegral Pre-Arcing- I^2t -Value	Ausschaltintegral Total I^2t -Value	Leistungsabgabe Power Loss
A		kg/1	kA	A	A ² s	A ² s	W
0,5	30 380 11.0,5	0,8	63	2,5	0,1	0,9	6
1	30 380 11.1	0,8	63	8	0,6	1,9	9
2	30 380 11.2	0,8	63	12	3,2	9,9	15
3	30 380 11.3	0,8	63	24	16,1	47,8	17



10/24 kV L = 359 mm


Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic



Durchlass-Strom
Cut-off current



10/24 kV L = 240 mm


Vorzugsabmessung / Standard dimension

Einsatz / Application

Für den Schutz von Spannungswandlern / For voltage transformer protection

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

Betriebsklasse / Class Teilbereich / Back-up		Werksnorm		Company Standard
Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Länge 1 "e" Length 1 "e"	Länge 2 "e" Length 2 "e"
kV		A	mm	mm
10/24	30 508 11	1		
		2		
		3	240	
		4		
		5		257


Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current	Schmelzintegral Pre-Arcing- I^2t -Value	Ausschaltintegral Total I^2t -Value	Leistungsabgabe Power Loss
A		kg/1	kA	A	A ² s	A ² s	W
1	30 508 11.1	1,2	63	8	0,6	1,9	9
2	30 508 11.2	1,2	63	12	3,2	9,9	15
3	30 508 11.3	1,2	63	24	16,1	47,8	17
4	30 508 11.4	1,2	63	32	28,9	85,3	26
5	30 508 11.5	1,2	63	40	40,9	120,7	31
7,2	30 524 11		0,7	5,6	2,1	20	6,5
25,8	30 527 11.1		0,5	4	0,4	5	2,4
25,8	30 527 11.2		1	8	1,8	25	5,3
25,8	30 527 11.3		2	12	2,9	33	19

Verwendung nur in Kombination mit geeignetem Isoliermedium zur Gewährleistung der dielektrischen Festigkeit aufgrund der Schaltspannung gemäß IEC 60 282-1 Tab.8


Application only in combination with a proper insulating medium to guarantee the dielectrical strength in case of switching voltages acc. IEC 60 282-1 Tab.8



10/24 kV L = 240 mm


Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic



Durchlass-Strom
Cut-off current



17,5/27 kV L = 286 mm


Vorzugsabmessung / Standard dimension

Einsatz / Application

Für den Schutz von Spannungswandlern / For voltage transformer protection


Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

Betriebsklasse / Class Teilbereich / Back-up		Werksnorm		Company Standard
Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Länge 1 "e" Length 1 "e"	Länge 2 "e" Length 2 "e"
kV		A	mm	mm
17,5/27	30 518 11	1 2 3	286	303


Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current	Schmelzintegral Pre-Arcing- I^2t -Value	Ausschaltintegral Total I^2t -Value	Leistungsabgabe Power Loss
A		kg/1	kA	A	A ² s	A ² s	W
1	30 518 11.1	1,2	63	8	0,6	2	9
2	30 518 11.2	1,2	63	16	3,2	10	16
3	30 518 11.3	1,2	63	24	16	48	19


17,5/27 kV L = 286 mm


Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic



Durchlass-Strom
Cut-off current



20/36 kV L = 440 mm

Einsatz / Application

Für den Schutz von Spannungswandlern / For voltage transformer protection

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece


Betriebsklasse / Class Teilbereich / Back-up	Werksnorm	Company Standard
---	-----------	---------------------

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Länge L Length L	Durchmesser D Diameter D
kV		A	mm	mm
20/36	30 375 11	0,5 - 3	440	39,6


Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current - I_1	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current - I_3	Schmelzintegral Pre-Arcing- I^2t -Value	Ausschaltintegral Total I^2t -Value	Leistungsabgabe Power Loss
A		kg/1	kA	A	A ² s	A ² s	W
0,5	30 375 11.0,5	1,2	63	2,5	0,1	0,9	10
1	30 375 11.1	1,2	63	8	0,6	1,9	14
2	30 375 11.2	1,2	63	12	3,2	9,9	23
3	30 375 11.3	1,2	63	24	16,1	47,8	26

20/36 kV L = 440 mm


Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic





Durchlass-Strom
Cut-off current



20/36 kV

L = 359 mm


Einsatz / Application

Für den Schutz von Spannungswandlern / For voltage transformer protection

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

Betriebsklasse / Class Teilbereich / Back-up	Werksnorm	Company Standard


Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Länge L Length L	Durchmesser D Diameter D
kV		A	mm	mm
20/36	30 381 11	0,5 - 3	359	24

Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current - I_1	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current - I_3	Schmelzintegral Pre-Arcing- I^2t -Value	Ausschaltintegral Total I^2t -Value	Leistungsabgabe Power Loss
A		kg/1	kA	A	A ² s	A ² s	W
0,5	30 381 11.0,5	0,8	63	2,5	0,1	0,9	10
1	30 381 11.1	0,8	63	8	0,6	1,9	14
2	30 381 11.2	0,8	63	12	3,2	9,9	23
3	30 381 11.3	0,8	63	24	16,1	47,8	26


20/36 kV L = 359 mm





Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic



Durchlass-Strom
Cut-off current



20/36 kV L = 418 mm


Vorzugsabmessung / Standard dimension

Einsatz / Application

Für den Schutz von Spannungswandlern / For voltage transformer protection

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

 Betriebsklasse / Class
Teilbereich / Back-up

Werksnorm


 Company
Standard

Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Länge "e" Length "e"	Durchmesser D Diameter D
kV		A	mm	mm
20/36	30 442 11	0,1 - 2	418	36,5


Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current	Schmelz- integral Pre-Arcing- I^2t -Value	Ausschalt- integral Total I^2t -Value	Leistungs- abgabe Power Loss	Kalt- widerstand Cold resistance
A		kg/1	kA	A	A ² s	A ² s	W	mΩ
0,1	30 442 11.0,1		63	1,5	0,035	0,35	7	64.000
0,3	30 442 11.0,3		63	3,1	0,36	3,6	11	12.500
0,5	30 442 11.0,5		63	4,0	0,4	3,4	2,9	10.500
0,6	30 442 11.0,6		63	4,8	0,6	5,1	3,5	8.800
1	30 442 11.1		63	8	1,8	13	6,3	5.000
2	30 442 11.2		63	16	2,9	21	24	3.900

20/36 kV L = 418 mm


Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic





Durchlass-Strom
Cut-off current



40,5 kV

L = 326 mm



Vorzugsabmessung / Standard dimension

Einsatz / Application

Für den Schutz von Spannungswandlern / For voltage transformer protection

Verpackung / Packing 1 Stück / 1 piece

Betriebsklasse / Class Teilbereich / Back-up		Werksnorm		Company Standard
Bemessungs- spannung Rated Voltage	Artikel Article	Bemessungsstrom Rated Current	Länge 1 "e" Length 1 "e"	Länge 2 "e" Length 2 "e"
kV		A	mm	mm
40,5	30 509 11	0,3 0,5 1	326	343


Bemessungs- strom Rated Current	Artikel Nr. Article No.	Gewicht Weight	Bemessungs- ausschaltstrom Rated Breaking Current	Minimaler Ausschaltstrom Min. Breaking Current	Schmelzintegral Pre-Arcing- I^2t -Value	Ausschaltintegral Total I^2t -Value	Leistungsabgabe Power Loss
A		kg/1	kA	A	A ² s	A ² s	W
0,3	30 509 11.0,3	1,2	63	2,7	0,1	0,9	5
0,5	30 509 11.0,5	1,2	63	4,5	0,2	1,8	8
1	30 509 11.0,3	1,2	63	8	0,6	1,9	14

Verwendung nur in Kombination mit geeignetem Isoliermedium zur Gewährleistung der dielektrischen Festigkeit aufgrund der Schaltspannung gemäß IEC 60 282-1 Tab.8

Application only in combination with a proper insulating medium to guarantee the dielectrical strength in case of switching voltages acc. IEC 60 282-1 Tab.8

40,5 kV**L = 326 mm**

Zeit/Strom-Kennlinie
Time-current characteristic



Durchlass-Strom
Cut-off current

